

LOGIC 750 OCL 380

CAPACIDADE

Diâmetro admissível sobre o barramento	1500 mm
Distância entre pontas	1050/2050/3050/4050/5050 mm
Comprimento admissível entre placa e ponto	1000/2000/3000/4000/5000 mm
Comprimento admissível c/ torre troca rápida	920/1920/2920/3920/4920 mm
Comprimento admissível c/ torre automática	805/1805/2805/3805/4805 mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	1055 mm
Curso do carro transversal	1000 mm
Secção do cabo da ferramenta	40 X 40 mm

BARRAMENTO

Largura	840 mm
Altura	565 mm

CABEÇOTE FIXO

Nariz do Eixo Árvore	A 2 - 20 ASA
Diâmetro do furo do Árvore	380
Sede interna da bucha de redução	01:20
Cone interno do Eixo Árvore	CM 6
Número de velocidades	inf variável
Gama de velocidades	3 ~ 500RPM

CABEÇOTE MÓVEL

Diâmetro da manga	210 mm
Curso da manga	280 mm
Sede cônica da manga	CM 6

AVANÇO

Avanço rápido longitudinal	10000 mm/min
Avanço rápido transversal	10000 mm/min

MOTORES

Motor Principal	60 CV (45 kW)
Moto-bomba de refrigeração de corte	0,5 CV (0,37 kW)

PESO E DIMENSÕES

Área ocupada x peso	
1000	16000 kgs
2000	18000 kgs
3000	20000 kgs
4000	22000 kgs
5000	24000 kgs