

LOGIC 250

CAPACIDADE

Diâmetro admissível sobre o barramento	500 mm
Distância entre pontas	1050/1550/2050 mm
Comprimento admissível entre placa e ponto	1020/1520/2020 mm
Comprimento admissível c/ torre troca rápida	1000/1500/2000 mm
Comprimento admissível c/ torre automática	920/1420/1920 mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	260 mm
Curso do carro transversal	400 mm
Secção do cabo da ferramenta	25 x 25 mm

BARRAMENTO

Largura	340 mm
Altura	350 mm

CABEÇOTE FIXO

Nariz do Eixo Árvore	A 1 - 8 ASA
Diâmetro do furo do Árvore	80
Sede interna da bucha de redução	CM 5
Cone interno do Eixo Árvore	01:20
Número de velocidades	inf variável
Gama de velocidades	20 - 3000 RPM

CABEÇOTE MÓVEL

Diâmetro da manga	80 mm
Curso da manga	200 mm
Sede cônica da manga	CM 5

AVANÇO

Avanço rápido longitudinal	10000 mm/min
Avanço rápido transversal	10000 mm/min

MOTORES

Motor Principal	15 CV (11,2 kW)
Moto-bomba de refrigeração de corte	0,33 CV (0,24 kW)

PESO E DIMENSÕES

Área ocupada	3200 x 1600 mm
Peso Líquido aproximado	3200 kgs