

LOGIC 350

CAPACIDADE

Diâmetro admissível sobre o barramento	700 mm
Distância entre pontas	1050/2050/3050 mm
Comprimento admissível entre placa e ponto	1020/2020/3020 mm
Comprimento admissível c/ torre troca rápida	1000/2000/3000 mm
Comprimento admissível c/ torre automática	915/1915/2915 mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	420 mm
Curso do carro transversal	430 mm
Secção do cabo da ferramenta	32 x 32 mm

BARRAMENTO

Largura	400 mm
Altura	385 mm

CABEÇOTE FIXO

Nariz do Eixo Árvore	A 2- 11 ASA
Diâmetro do furo do Árvore	120
Sede interna da bucha de redução	CM 5
Cone interno do Eixo Árvore	01:20
Número de velocidades	Inf variável
Gama de velocidades	7 ~1800RPM

CABEÇOTE MÓVEL

Diâmetro da manga	90 mm
Curso da manga	165 mm
Sede cônica da manga	CM 5

AVANÇO

Avanço rápido longitudinal	10000 mm/min
Avanço rápido transversal	10000 mm/min

MOTORES

Motor Principal	25 CV (18,6 kW)
Moto-bomba de refrigeração de corte	0,33 CV (0,24 kW)

PESO E DIMENSÕES

Área ocupada x peso	
1000	3500 x 2000 mm , 3500 kgs
2000	4500 x 2000 mm , 4500 kgs
3000	5500 x 2000 mm , 5500 kgs