

LOGIC 500 OCL 320

CAPACIDADE

Diâmetro admissível sobre o barramento	1000 mm
Distância entre pontas	1050/2050/3050/4050 mm
Comprimento admissível entre placa e ponto	1000/2000/3000/4000 mm
Comprimento admissível c/ torre troca rápida	920/1920/2920/3920 mm
Comprimento admissível c/ torre automática	805/1805/2805/3805 mm
Diâmetro admissível sobre o carro transversal	650 mm
Curso do carro transversal	500 mm
Secção do cabo da ferramenta	40 x 40 mm (32 x 32 mm se troca rápida)

BARRAMENTO

Largura	520 mm
Altura	450 mm

CABEÇOTE FIXO

Nariz do Eixo Árvore	A 2 - 20 ASA
Diâmetro do furo do Árvore	320
Sede interna da bucha de redução	01:20
Cone interno do Eixo Árvore	CM 6
Número de velocidades	inf variável
Gama de velocidades	4 ~860 RPM

CABEÇOTE MÓVEL

Diâmetro da manga	170 mm
Curso da manga	280 mm
Sede cônica da manga	CM 6

AVANÇO

Avanço rápido longitudinal	10000 mm/min
Avanço rápido transversal	10000 mm/min

MOTORES

Motor Principal	40 CV (30 kW)
Moto-bomba de refrigeração de corte	0,5 CV (0,37 kW)

PESO E DIMENSÕES

Área ocupada x peso	
1000	3700 x 2300 mm , 7800 kgs
2000	5000 x 2300 mm , 9100 kgs
3000	6500 x 2300 mm , 11000 kgs
4000	7600 x 2300 mm , 12270 kgs